

危険SMSの拒否が不要な場合のみ、以下の設定変更をご実施ください。

## ■ Androidをご利用の場合

[設定]→[ネットワークとインターネット]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]を開きます(項目名はメーカー・機種によって異なる場合がございます)。

APNを追加し、以下の項目を設定します。

項目名	設定値
名前	任意の名称
APN	settei.dcm-wcs.ne.jp
ユーザー名/パスワード	空欄
認証タイプ	PAPまたはCHAP

設定後、以下のURLにアクセスします。

<http://setting4.dcm-wcs.ne.jp/smsconf/login/auth.htm>



設定画面が表示されます。設定方法については[■拒否設定方法]をご参照ください。

## ■ iOSをご利用の場合

※設定後、Wi-Fiへの接続が必要となります。必ずWi-Fiが利用できる環境でご実施ください。

以下のURLをタップし、構成プロファイルをダウンロードします。

[https://www.libmo.jp/ios/kiiken\\_sms.mobileconfig](https://www.libmo.jp/ios/kiiken_sms.mobileconfig)



確認画面が表示されましたら、[許可]をタップします。プロファイルのダウンロード後、[設定]を開きます。

## ■iOSをご利用の場合(続き)

[設定]から[一般]を開き、[プロファイル]を開きます。現在設定中のプロファイルを選択し、[プロファイルを削除]をタップします。

[プロファイルがダウンロードされました]をタップし、[インストール]をタップします。パスコードの入力が求められた場合は、iPhoneに設定されているパスコードを入力します。

プロファイルのインストール完了後、以下のURLにアクセスします。

<http://setting4.dcm-wcs.ne.jp/smsconf/login/auth.htm>



設定画面が表示されます。設定方法については[■拒否設定方法]をご参照ください。

## ■拒否設定変更方法

ネットワーク暗証番号を入力して、認証するをタップします。※ネットワーク暗証番号の初期値は「1234」です。



ご希望の条件を選択して [次へ] をタップします。

## ■拒否設定変更方法(続き)



画面は「条件を指定して拒否する」を選択した場合のサンプルです。拒否する内容を選択して[確認する]をタップします。

設定内容を確認し、[設定を確定する]をタップします。

設定が完了となります。設定後、接続設定を元に戻す必要がございます。詳細については次項をご確認ください。

## ■ Androidをご利用の場合

[設定]→[ネットワークとインターネット]→[モバイルネットワーク]→[アクセスポイント名]を開きます(項目名はメーカー・機種によって異なる場合がございます)。

設定変更前に利用していたAPNを選択します。

再設定が必要な場合は以下の内容でAPNを設定します。

項目名	設定値
名前	任意の名称
APN	libmo.jp
ユーザー名	user@libmo
パスワード	libmo
認証タイプ	PAPまたはCHAP

設定後、正常に接続できるかご確認ください。

## ■ iOSをご利用の場合

※Wi-Fiの環境が必要となります。

以下のURLをタップし、構成プロファイルをインストールします。

<https://www.libmo.jp/ios/>



確認画面が表示されましたら、[許可]をタップします。プロファイルのダウンロード後、[設定]を開きます。

[プロファイルがダウンロードされました]をタップし、[インストール]をタップします。パスコードの入力が求められた場合は、iPhoneに設定されているパスコードを入力します。

プロファイルのインストール後、正常に接続できるかご確認ください。